

No	მოდელი	მწარმოებელი	მოკლე ტექნიკური აღწერილობა	კამერის სურათი	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამური ფასი
1	DS-2TD2617B-3/PA	Hikvision	Thermal : 160 × 120 ; Lens: 3mm ; FOV : 50°×37.2°; Optical : 2688 × 1520 ; Lens: 4mm ; °C Video mode : Bi-spectrum image fusion ; Accuracy : ±0.5 °C Range : 30-45 Working temperature : 10~35		4	\$ 5,100.00	\$ 40,488.00
2	DS-2TE127-G4A	Hikvision	Temperature range: -50~50 °C Temperature resolution: 0.1 °C Accuracy: ±0.1 °C Temperature stability: ±0.1 °C Effective emissivity: 0.97±0.02 Operating temperature: 0~40 Power : AC 110V~220V			\$ 4,638.00	
3	DS-3E0105P-E(B)	Hikvision	4-Port 100 Mbps Long-Range Unmanaged PoE Switch, PoE power budget 60 W			\$ 101.00	
4	კამერის და ტემპერატურის ეტალონის სადგამი					\$ 151.00	
5	ბულეტ კამერის კამერის სამაგრი კრონშტეინი					\$ 66.00	
6	ტემპერატურის ეტალონის სამაგრი კრონშტეინი					\$ 66.00	
7	ერთეულის ღირებულება:					\$ 10,122.00	
8	სამონიტაჟო გასამართი სამუშაოები და სახარჯი მასალა					\$	2,000.00

საგარანტიო ვადა: 1 წელი

მიწოდები დრო: 30 დღე

დამატებითი სამუშაოები და პირობები რომელიც უნდა უზრუნველყოს დამკვეთმა			
1	მოწყობილობები უნდა დამონტაჟდეს შენობის შიგნით.		
2	დამკვეთმა უნდა გამოყოს მოწყობილობების დასამონტაჟებლად ისეთი ადგილი სადაც იქნება სტაბილური ტემპერატურა, არ იქნება ცხელი ან ცივი ნიაჱი, არ იქნება კონდიციონერიდან გამოსული ან კარებიდან შემოსული ჰაერის ნაკადის პირდაპირი ზემოქმედების არეალში		
3	დამკვეთმა უნდა მოაწყოს მოქალაქეების გავლის სპეციალური კორიდორი. სასურველია სპეციალური ლენტებიანი სადგამებით.		
4	დამკვეთმა უნდა უზრუნველყოს კამერის და ტემპერატურის ეტალონის შემოდოზა და უცხო პირების წვდომისგან მათი დაცვა		
5	დამკვეთმა უნდა უზრუნველყოს დენის წყაროზე და ინტერნეტზე წვდომა		
6	დამკვეთმა უნდა უზრუნველყოს ჩამწერ მოწყობილობაზე და ქსელურ კომუტატორზე წვდომა		
7	დამკვეთმა საჭიროების შემთხვევაში უნდა უზრუნველყოს ოპერატორის სამუშაო ადგილი შესაბამისი მოწყობილობებით (სკამი, მაგიდა, მონიტორი, ნოუტბუკი, ან კომპიუტერი)		